

Характеристики - Универсальная буровая установка SM 11/14 V

Технические характеристики

Наклон жесткой мачты вперед/назад, град. макс.	4/5
Наклон жёсткой мачты в сторону, °	4
Область поворота жёсткой мачты, °	+/-93
Предварительное напряжение цилиндров направляющей мачты, кН макс.	70
Сила тяги цилиндров направляющей мачты, кН макс.	200
Грузоподъемность, кг макс.	10000
Крутящий момент, даНМ	10000
Вес оборудования без оснастки в зависимости от типа шасси, т	48-52

Габариты

Высота мин/макс, мм	15900-19035
Макс высота до быстросъемного устройства, мм	16100
Расстояние от центра до жёсткой мачты, мм	3850-4940
Расстояние от центра противовеса, мм	3300-3700
Смещение мачты ниже уровня ходовой части, мм	1935
Ширина мачты, мм	500
Ширина, мм	50
Длина, мм	16510
Высота, мм	3400
Ширина (при стандартной ширине гусениц), мм	3000

Базовое шасси

Базовое шасси	SR 25T
Келли-лебедка (Сила тяги), кН макс.	120
Келли-лебедка (Скорость троса), м/мин	65

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.abiram.nt-rt.ru || почта: mrb@nt-rt.ru