

Характеристики - Универсальная буровая установка SM 12/16 В

Технические характеристики

Наклон жесткой мачты вперед/назад, град. макс.	4/5
Наклон жёсткой мачты в сторону, °	4
Область поворота жёсткой мачты, °	+/-90
Предварительное напряжение цилиндров направляющей мачты, кН макс.	135
Сила тяги цилиндров направляющей мачты, кН макс.	300
Грузоподъемность, кг макс.	12000
Крутящий момент, даНМ	12000
Вес оборудования без оснастки в зависимости от типа шасси, т	53-58

Габариты

Высота мин/макс, мм	16800-20800
Макс высота до быстросъемного устройства, мм	18100
Расстояние от центра до жёсткой мачты, мм	4100-5240
Расстояние от центра противовеса, мм	3500-4450
Смещение мачты ниже уровня ходой части, мм	2400
Ширина мачты, мм	550
Ширина, мм	50
Длина, мм	17400
Высота, мм	3450
Ширина (при стандартной ширине гусениц), мм	3000

Базовое шасси

Двигатель	CAT C15 (CAT C18)
Мощность, кВт	433(470)
Производительность гидравлических моторов, л/мин	2 x 370 1 x 125, 1 x 200
Рабочее давление масла, мПа	33
Вместимость топливного бака, л	920

Гидравлически раздвижная ходовая - сила тяги, кН	340 (560*)
Ширина колеи, мм	2300-3800
Ширина гусеницы, мм	700
Базовое шасси	SR 35T-D
Келли-лебедка (Сила тяги), кН макс.	120
Келли-лебедка (Скорость троса), м/мин	65

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.abiram.nt-rt.ru | почта: mrb@nt-rt.ru