

Характеристики - Универсальная буровая установка SM 18/24 SD

Технические характеристики

Наклон жесткой мачты вперед/назад, град. макс.	4/5
Наклон жёсткой мачты в сторону, °	4
Область поворота жёсткой мачты, °	+/-90
Предварительное напряжение цилиндров направляющей мачты, кН макс.	150
Сила тяги цилиндров направляющей мачты, кН макс.	500
Грузоподъемность, кг макс.	20000
Крутящий момент, даНМ	25000
Вспомогательная лебедка (Подъемная сила), кН макс.	50
Вспомогательная лебедка (Скорость троса), м/мин	35
Вспомогательная лебедка - передвижная (опция) - Расстояние передвижения	900
Вес оборудования без оснастки в зависимости от типа шасси, т	95

Габариты

Высота мин/макс, мм	24100-29900
Макс высота до быстросъемного устройства, мм	26300
Расстояние от центра до жёсткой мачты, мм	3930-5000
Расстояние от центра противовеса, мм	5100
Смещение мачты ниже уровня ходовой части, мм	600
Ширина мачты, мм	600
Ширина, мм	50
Длина, мм	24900
Высота, мм	3900
Ширина (при стандартной ширине гусениц), мм	3400

Базовое шасси

Двигатель	CAT C18
Мощность, кВт	570 (522*)
Производительность гидравлических моторов, л/мин	2 x 300 1 x 320, 1 x 200
Рабочее давление масла, мПа	32
Вместимость топливного бака, л	740
Гидравлически раздвижная ходовая - сила тяги, кН	610
Ширина колеи, мм	2300-3840
Ширина гусеницы, мм	900
Базовое шасси	SR 50 T

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.abiram.nt-rt.ru || почта: mrб@nt-rt.ru