

Характеристики - Универсальная установка System TM 10/12,5 SL

Технические характеристики

Наклон направляющей мачты вперед/назад, град. макс.	4/5
Наклон мачты в сторону, град. макс.	4
Область поворота направляющей мачты, град. макс.	+/- 100
Предварительное напряжение цилиндров направляющей мачты, кН макс.	75
Сила тяги цилиндров направляющей мачты, кН макс.	140
Грузоподъемность, кг макс.	6000
Крутящий момент, даНм	3000
Вспомогательная лебедка (Подъемная сила), кН макс.	30
Вспомогательная лебедка (Скорость троса), м/мин	45
Вес оборудования без оснастки в зависимости от типа шасси, т приibl.	33

Габариты

Высота мин./макс., мм	9100-16600
Макс. высота до быстросъемного устройства, мм	13900
Расстояние от центра до направляющей мачты, мм	3380-4560
Расстояние от центра до противовеса, мм	2750
Смещение мачты ниже уровня ходовой части, мм	2000
Направляющая мачта(Ширина направляющей мачты), мм	450
Направляющая мачта(Ширина), мм	40
Транспортные габариты(Длина), мм	9600
Транспортные габариты(Высота), мм	3200
Транспортные габариты(Ширина), мм	2550

Базовое шасси

Двигатель (Мощность), кВт	(CAT C7) (EU Stage II, US EPA TIER 2) 187
Производительность гидравлических моторов, л/мин	2 x 200 1 x 100,
Рабочее давление масла, мПа	32
Вместимость топливного бака, л	250
Стандартная ходовая часть(Сила тяги), кН	380
Стандартная ходовая часть(Ширина колеи), мм	1900-3000
Стандартная ходовая часть(Ширина гусеницы), мм	650

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.abiram.nt-rt.ru || почта: mrb@nt-rt.ru