

Характеристики - Универсальная буровая установка System TM 16/20 B

Технические характеристики

Наклон направляющей мачты вперед/назад, град. макс.	4/5
Наклон мачты в сторону, град. макс.	4
Область поворота направляющей мачты, град. макс.	+/- 90
Предварительное напряжение цилиндров направляющей мачты, кН макс.	120
Сила тяги цилиндров направляющей мачты, кН макс.	200
Грузоподъемность, кг макс.	10000
Крутящий момент, даНм	12000
Вспомогательная лебедка (Подъемная сила), кН макс.	50
Вспомогательная лебедка (Скорость троса), м/мин	35
Вес оборудования без оснастки в зависимости от типа шасси, т пригл.	65

Габариты

Высота мин./макс., мм	13850-26000
Макс. высота до быстросъемного устройства, мм	22200
Расстояние от центра до направляющей мачты, мм	4170-5340
Расстояние от центра до противовеса, мм	3800-4110
Смещение мачты ниже уровня ходовой части, мм	2275
Направляющая мачта(Ширина направляющей мачты), мм	500
Направляющая мачта(Ширина), мм	50
Транспортные габариты(Длина), мм	14300
Транспортные габариты(Высота), мм	3500
Транспортные габариты(Ширина), мм	3000

Базовое шасси

Двигатель (Мощность), кВт	(CAT C15) 433 (CAT C18) 470
Производительность гидравлических моторов, л/мин	(CAT C15) 2 x 310 1 x 125, 1 x 200 (CAT C18) 2 x 370 1 x 125, 1 x 200
Рабочее давление масла, мПа	33
Вместимость топливного бака, л	920
Гидравлически раздвижная ходовая часть(Сила тяги), кН	560
Гидравлически раздвижная ходовая часть(Ширина колеи), мм	2300-3800
Гидравлически раздвижная ходовая часть(Ширина гусеницы), мм	700

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.abiram.nt-rt.ru || почта: mr@nt-rt.ru